

高炉泥炮遥控器 TC200 EASY

高炉泥炮遥控器 TC200 EASY 标准型及面板图

高炉泥炮遥控器

TC200 EASY

高炉泥炮遥控器标准型面板图



TC200Easy 遥控器是为冶金高炉特定定制的一款遥控器，它采用当今最先进的高频 HF、RF 射频技术，可拆卸式外部地址模块技术，零位置测试功能。双天线系统，自动扫频技术。发射机内置倾斜保护开关，速度开关采用 BCD 编码技术，LED 自动诊断功能，设备操作前运行确认。

部地址模块技术 指将遥控器发射机的地址信息和调频的波段的 DIP 开关集成于可插拔式模块里。在同一系列频段的遥控器中,外部地址模块可以任意互换使用,便于维护使用。

双天线系统 由于操作的安全系数高,在工作环境非常恶劣和干扰系数比较大的情况下,可以安装双天线系统, 增强接收机的接收能力,使接收机的无源停止时间增加 2 倍,达到 1000ms。

自动扫频技术 接收机可以设置固定频率和自动扫频功能,自动扫频技术就是可以自动扫描外界中的频率(设置接收机的 DIP 开关),当接收到相应的地址信息的时候可以和发射机通讯, 发出指令。

接收机特殊功能:接收机可以设置每隔 20-60 分钟自动检测系统是否有故障

接收机处理器卡上的 LED 显示灯可以判断设备系统的故障

接收机的基本配置:

- 1.电源板: 将外部高压电源转换成各电路板所需的电源电压
- 2.底板: 起固定底座作用且作为各块电路板之间的信号传输载体
- 3.RF 板: 决定遥控器系统的射频频段,决定系统频率
- 4.处理器板: 处理系统指令的作用
- 5.输出板: 可选继电器输出卡、光耦输出卡、比例输出卡、总线输出卡, 将系统的各个指令输出到设备上。标准配置为光耦卡输出。

具体需求请来电垂询!

博因（上海）智能化设备有限公司—凯特龙遥控器中国独家代理商

咨询热线：15821100378(微信同号)

QQ：3007276911

邮箱：15821100378@163.com

官网：www.boyinshanghai.com